中日ホール 照明器材リスト1

◆ No. 1

◆ No. 1			回路数	回路容量	吊込み器材			バトン			
名称		コネクタ			機種	台数	DMX	飛切高さ 床⇔バトン	全長	最大吊荷重	常設機材 重量
トラスバトン	Tr 1	平行	10(20口)	15A	LEDPar (MYNOVA) 2灯ミニブル	10台	OUT×4 (8□)	6m	12m	762kg	103kg
		C型	4	30A							
		D型	2	20A200V		6台	(Node × 2)			(常設含む)	
	Tr 2	平行	10(20口)	15A	LED Par (MYNOVA)	A) 20台 ce	OUT × 4 (8□) (Node × 2)	6m	16m20cm		
		C型	4	30A						722kg	2201/4
		D型	2	20A (200V)	ColorSource SPOT V 26° (ETC)					(常設含む)	229kg
	Tr 3	平行	10(20口)	15A	LED Par (MYNOVA)	20台 (OUT × 4 (8 □) (Node × 2)	6m	16m20cm	722kg (常設含む)	229kg
		C型	4	30A							
		D型	2	20A (200V)	ColorSource SPOT V 26° (ETC)						
		平行	6(12口)	15A	-		OUT × 4 (4□) (Node × 1)	6m	16m20cm	2541	
	LB 1	C型	2	30A						354kg	
		D型	1	20A200V						(常設含む)	
	LB 2	平行	6(12口)	15A	LED Par (MYNOVA)	20台	OUT × 4 (4□)	6m	16m20cm	354kg	160kg
		C型	2	30A							
		D型	1	20A200V						(常設含む)	
	LB 3	平行	6(12口)	15A	LED Par (MYNOVA)	10台	OUT × 4 (4□)	6m	16m20cm	354kg	80kg
		C型	2	30A						(常設含む)	
	LB 4	平行	6(12口)	15A	LED Par (MYNOVA) 2灯ミニブル	10台	OUT×4	6m	16m20cm	354kg	95kg
ラ		C型	2	30A		4台	(4□)			(常設含む)	
イト	LB 5	平行	6(12口)	15A	フレネル (Panasonic)	20台	OUT×4 (4□)	6m	16m20cm	354kg	194kg
バ		C型	2	30A						(常設含む)	
トン	LB 6	平行	6(12口)	15A	フレネル (Panasonic)	20台	OUT × 4 (4□)	6m	16m20cm	354kg	194kg
		C型	2	30A						(常設含む)	
	LB 7	平行	6(12口)	15A	LED Par (MYNOVA)	30台	OUT × 4 (4□)	6m	16m20cm	354kg	240ka
		C型	2	30A						(常設含む)	240kg
	LB 8	平行	6(12口)	15A	LED Par (MYNOVA)	30台	OUT×4 (4□)	6m	16m20cm	354kg	240kg
		C型	2	30A						(常設含む)	
	LB 9	平行	6(12口)	15A	LED Par (MYNOVA)	30台	OUT×4 (4□)	6m	16m20cm	354kg	240kg
		C型	2	30A						(常設含む)	
	LB 10	平行	6(12口)	15A	ColorSource SPOT V 26° 6灯ミニブル	14台	OUT × 4 (4口)	6m	16m20cm	354kg	171kg
		C型	2	30A		4台				(常設含む)	

中日ホール 照明器材リスト2

◆ No.2

). <u></u>	1			1
名称		コネクタ	口数	回路容量	特記事項
W C 1	上手	平行	8□	15A	
		C型	4口	30A]
		D型	2□	20A (200V)	
		DMX	OUT	8□	
		Node	IN × 4		
仮設 電源盤 1	上手 入力主幹	平行	OUT × 4		
			2□	15A	
		C型	8□	30A	
	(150A)	カムロック	2式	単相三線	105V/210V 225AF/150AF 30KVA
		平行	8□	15A	
W		C型	4口	30A]
C 1	下手	D型	2□	20A (200V)	
		DMX	OUT	8□]
W	上手	平行	2口	15A	
С		C型	2口	30A]
2		DMX	OUT	2口]
	下手	平行	3□	15A	
w		C型	2口	30A]
С		DMX	OUT	2口]
2			IN	4口	
		LAN	2 🏻		
	下手	Node	IN × 4		
仮設			OUT	× 4	
電源盤		平行	2□	15A	
1	入力主幹	C型	8□	30A]
1	(150A)	カムロック	2式	単相三線	105V/210V 225AF/150AF 30KVA
2	入力主幹 (75A)	カムロック	1式	三相三線	210V 20KVA
W C 3	上手	平行	2□	15A	
		C型	2口	30A]
		DMX	OUT	2口	
W C 3	下手	平行	2口	15A	
		C型	2口	30A]
		DMX	OUT	2口	_
			IN	2□	_
		LAN	1		

中日ホール 照明器材リスト3

◆ No.3

◆ No.3							
器材名	型番等	コネクタ	容量	数量	格納場所		
メイン操作卓	AVOLITES/Tiger touch II (Version 16) 2048ch/Fader10/フェーダーウィング付(Fader30)			1	調光室内(移動不可)		
	Panasonic/Pastel PLEN			1			
移動操作卓	AVOLITES/Quartz(Vers ※フェーダーウィング・別ディスプレ	ion 16)/Fad	er10	1			
LEDPar	Sliver Star MYNOVA	平行	155W	10			
LH	Sliver Star NEOCYC	平行	310W	17			
MB	日照製NMB-3661(600) 20			1			
アイリスシャッター	ETI-F24			30			
ゴボフォルダー	400PH-B ※Bサイズ			30			
メタルゴボ	BREAKUP(S), LEAF(S), LEAF(L)	、BLOSSOMS、B	lubbles(L)各6枚	30			
バンドア	8インチ			40			
3 T	Antari HZ−500	平行	400W	1			
スモークマシン	Antari F-1FAZER	平行	790W	1			
ファン	783-JP	平行	65W	1			
Hi-スタンド	OH1355~3020			6			
折りたたみスタンド	東芝ライテック製AL-731	-STAND		20	<u> </u>		
Boハンガー	NK31004※ハンガー付き	÷		10	倉庫内		
3連アーム	NK32920			20			
オベタ	NK32020K			15			
介錯棒	東芝ライテック製AL−MC	B-L		3			
	XLR5Pオス-XLR5Pメス	– 3m		220			
DMX	XLR5Pオス-XLR5Pメス	– 5m		10			
DIVIA	XLR5Pオス-XLR5Pメス	– 10m		10			
	XLR5Pオス-XLR5Pメス	– 20m		10			
延長ケーブル	C30A-C30A L= 5m			20			
進改ノブル	C30A-C30A L= 10m			10			
マルチケーブル	C30A-4ch L=10m			1			
	接地15A抜止4コロ2mコ-	ード付		30			
OAタップ	接地15A抜止4コロ5mコ-	ード付		40			
	接地15A抜止4コロ10m=	コード付		20			
変換ケーブル	C30A - 平行コネクタ(ブ	レーカー内間	载)=1m	6	調光室内		
1kwクセノンピン	ウシオ製1kwクセノンピン	,		2	調光室内		